

PELÍCULA RETRÁCTIL DE ALTO RENDIMIENTO PARA ALTA VELOCIDAD

DMPACK-04: Se trata de una película termo retráctil orientada biaxialmente, destacable por su gran comportamiento a alta velocidad y de rápida retracción, que nos permite trabajar en tiempos cortos que a su vez incrementan la producción. Excelente tensión de sellado, siempre que este sea uniforme.

- **Aplicaciones:** Es ideal para el retractilado múltiple y otras aplicaciones de alta velocidad (CD, DVD, etiquetas, pizzas u otros productos congelados).
- **Maquinaria:** Excelente comportamiento en máquinas de alta velocidad.
- **Características Principales:**
 - Gran resistencia y velocidad de sellado
 - Excelente comportamiento en máquinas de alta velocidad
 - Disminución del tiempo de retracción
 - Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro
 - Mejora la Productividad
 - Alto brillo y transparencia

Espesores disponibles: 8.5 micron, 10 micron 12.5micron, 15micron, 19micron, 25micron and 30 micron.



Main Parameter Data						
Property	Unit	ASTM Test	Representative Value			
PHYSICAL PROPERTY						
Thickness	Micron		12.5	15	19	25
TENSILE PROPERTY (MD/TD)						
Tensile Strength	N/mm ²	D882	105/105	105/105	105/105	95/95
Elongation at Break	%	D882	105/105	115/115	120/120	130/130
Seal Strength	180°C N/15mm	F88	15.7	17.3	21.8	26.9
Tear	g	D1922	11.7	14.9	18.9	24.3
COF		D1894	0.15	0.16	0.15	0.14
Free Shrink at 110°C	%	D2732	59/63	55/61	53/60	52/58
Free Shrink at 120°C	%	D2732	73/72	72/71	70/69	68/68
DIMENSION SPECIFICATION						
Width	mm		100--2000			
Length/roll	SW (single wound)		3200m	2665m	2135m	1600m
	CF (center fold)		1600m	1332m	1067m	800m