

PELÍCULA RETRÁCTIL ESPECIAL PARA EMBALAJES DE ALTO PESO

DMPACK-05: Se trata de una película termo retráctil orientada biaxialmente, que se caracteriza por su gran elasticidad, excepcional resistencia a la tracción y al desgarro así como una excelente resistencia y alto punto de ruptura. Destaca también por su alta durabilidad.

- **Aplicaciones:** Es ideal para proteger productos de alto pesaje, y substituir embalajes de cartón.
- **Maquinaria:** Compatible con la mayoría de máquinas de embalaje
- **Características Principales:**
 - Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro
 - Alta resistencia al impacto
 - Material reticulado que proporciona una constante soldadura y retracción en una gama de temperaturas más amplia.
 - La excepcional fuerza de tensión y resistencia a la rotura supone una durabilidad añadida y resistencia para asegurar mejor protección a su producto

Espesores disponibles: 38 Micron



Main Parameter Data			
Property	Unit	ASTM Test	Representative Value
PHYSICAL PROPERTY			
Thickness	Micron		38
TENSILE PROPERTY (MD/TD)			
Tensile Strength	N/mm ²	D882	100/100
Elongation at Break	%	D882	130/130
Seal Strength	180°C N/15mm	F88	32.8
Tear	g	D1922	36.3
COF		D1894	0.18
Free Shrink at 120°C	%	D2732	58/62
DIMENSION SPECIFICATION			
Width	mm		100--2000
Length/roll	S/W (single wound)		1052m
	C/F (center fold)		526m