

PELÍCULA RETRÁCTIL ANTI-VAHO

DMPACK-08: Se trata de una película termo retráctil orientada biaxialmente, que destaca por su especial tratamiento anti-vaho, que evita el empañamiento de la superficie de la película a temperatura ambiente, permitiendo así una visualización clara del producto.

- **Aplicaciones:** Ideal para retractilar paquetes de fruta fresca, verduras, carne y productos refrigerados.
- **Maquinaria:** Es Compatible con todas máquinas de embalaje.
- **Características Principales:**
 - Las propiedades anti-vaho aseguran transparencia y realzan la presentación del producto final atrayendo más clientes.
 - Máxima retracción disponible asegura que el film se ajuste a los productos más irregulares, proporcionándoles una apariencia más atractiva.
 - Excepcional fuerza de tensión y resistencia a la rotura, que le aporta durabilidad y resistencia para que el producto este mejor protegido
 - Conservación de los productos
 - Soldaduras resistentes y finas
 - Alto brillo y transparencia

Espesores disponibles: 8.5 micron, 10 micron 12.5micron, 15micron, 19micron, 25micron.

MAIN PARAMETER DATA							
Property	Unit	Test Method	Representative Value				
PHYSICAL PROPERTY							
Thickness	Micron		10	12.5	15	19	25
TENSILE PROPERTY (MD/TD)							
Tensile Strength	N/mm ²	ASTM/882	120/120	115/115	115/110	115/110	105/105
Elongation at Break	%	ASTM/882	95/95	100/100	110/110	110/110	120/120
Seal Strength	180°C/N/15mm	ASTM F88	12.8	14.6	16.9	21.5	26.3
Tear	g	ASTM D1922	9.8	11.7	14.9	18.9	24.3
COF	Adim	ASTM D1894	0.15	0.16	0.16	0.15	0.14
Free Shrink at 120°C	%	ASTM D2732	62/63	60/62	59/61	59/62	58/61
DIMENSION SPECIFICATION							
Width	mm		100--2000				
Length /roll	S/W(single wound)		4000m	3200m	2665m	2135m	1600m
	C/F(center fold)		2000m	1600m	1332m	1067m	800m

EUROPEA GROUP FILM®

Europea de Film Plásticos 21, S.L., Rda. Maiols 29-31, 08192 St. Quirze del V., Barcelona.
Cristher Film, S.L., C. Velázquez, 46 Esc. C Int. Izq. 28001, Madrid.